

Verzeichnis-Struktur

Wenn Sie sich per FTP anmelden sehen Sie die Verzeichnis-Struktur.

Dateiname	Dateigröße	Dateityp	Datum	Zeit	Berechtigungen
anon_ftp		Dateiordner	13.04.2007	10:25	drwxr-x---
bin		Dateiordner	13.04.2007	10:25	drwxr-xr-x
cgi-bin		Dateiordner	22.01.2005		drwxr-x---
conf		Dateiordner	07.05.2007	05:30	drwxr-x---
error_docs		Dateiordner	13.04.2007	10:25	drwxr-xr-x
httpdocs		Dateiordner	04.05.2007	04:20	drwxr-x---
httpsdocs		Dateiordner	13.04.2007	10:25	drwxr-x---
pd		Dateiordner	02.05.2007	12:52	drwxr-x---
private		Dateiordner	13.04.2007	10:25	drwx-----
statistics		Dateiordner	13.04.2007	10:25	dr-xr-x---
subdomains		Dateiordner	30.04.2007	09:19	drwxr-xr-x
web_users		Dateiordner	13.04.2007	10:25	drwxr-xr-x

httpdocs

(/home/httpd/vhosts/*ihredomain.ch*/httpdocs)

Im Verzeichnis httpdocs werden alle Dateien abgelegt, die über den Webbrowser von Besucher Ihrer Webseite abgerufen werden können.

httpsdocs

(/home/httpd/vhosts/*ihredomain.ch*/httpsdocs)

Sofern Sie httpsdocs im Plesk für diese Domain aktiviert haben und definiert haben, dass sie ein eigenes Verzeichnis für httpdocs verwenden wollen, so legen Sie hier alle entsprechenden Dateien ab.

private

(/home/httpd/vhosts/*ihredomain.ch*/private)

Hier haben Sie die Möglichkeit, Dateien abzulegen, die nicht über den Webbrowser abgerufen werden können.

subdomains

(/home/httpd/vhosts/*ihredomain.ch*/subdomains/*subdomain*/httpdocs)

Die Subdomains sind im Verzeichnis subdomains abgelegt. Jede Subdomain hat wiederum ein httpdocs und ein httpsdocs Verzeichnis.

web_users

/home/httpd/vhosts/*ihredomain.ch*/web_users/*webuser_name*

Sie können in Plesk Web-Benutzer erstellen. Für jeden Web-Benutzer wird ein eigenes Verzeichnis erstellt.

.netmind

Sendmail

/usr/sbin

Für Sendmail ist dieses Verzeichnis zu nutzen.